

PKO Persönliche Zürichstr. 16, 6000 Luzern

Wettstein immoConsulting AG, Achereggstr. 8, 6382 Stansstad

235-96

Neubau Birreggasse 17-25, 6000 Luzern

Grundriss Erdgeschoss

Rev. 18. Juni 2008

MONTAGEPLAN BODENHEIZUNG


Plan-Nr. 200607 - BH3

Gez. Graf

Datum 9.10.2007

Rev. 18. Juni 2008

Im Bereiche der BH-Verteiler müssen alle VL- + RL-Leitungen mit Armflexschläuchen isoliert werden. Die Isolation soll eine Übertemperatur in diesem Bereich verhindern. Länge je nach Situation 2-5 m



Ring Nr.	Laenge	Abstand
Randzone	m	cm
14	45	15
Zuleitung	40	20
Total	14	99

Ring Nr.	Laenge	Abstand
Randzone	m	cm
19	19	15
Zuleitung	11	30
Total	11	30

Ring Nr.	Laenge	Abstand
Randzone	m	cm
28	28	15
Zuleitung	15	35
Total	15	35

Ring Nr.	Laenge	Abstand
Randzone	m	cm
33	33	15
Zuleitung	5	30
Total	5	30

Ring Nr.	Laenge	Abstand
Randzone	m	cm
26	26	15
Zuleitung	9	30
Total	9	30

Ring Nr.	Laenge	Abstand
Randzone	m	cm
39	39	25
Zuleitung	6	30
Total	6	30

Ring Nr.	Laenge	Abstand
Randzone	m	cm
24	24	15
Zuleitung	3	30
Total	3	30

Ring Nr.	Laenge	Abstand
Randzone	m	cm
17	17	15
Zuleitung	4	30
Total	4	30

Ring Nr.	Laenge	Abstand
Randzone	m	cm
24	24	15
Zuleitung	3	30
Total	3	30

Ring Nr.	Laenge	Abstand
Randzone	m	cm
17	17	15
Zuleitung	4	30
Total	4	30

Ring Nr.	Laenge	Abstand
Randzone	m	cm
24	24	15
Zuleitung	3	30
Total	3	30

Ring Nr.	Laenge	Abstand
Randzone	m	cm
17	17	15
Zuleitung	4	30
Total	4	30

Ring Nr.	Laenge	Abstand
Randzone	m	cm
24	24	15
Zuleitung	3	30
Total	3	30

Ring Nr.	Laenge	Abstand
Randzone	m	cm
17	17	15
Zuleitung	4	30
Total	4	30

Ring Nr.	Laenge	Abstand
Randzone	m	cm
24	24	15
Zuleitung	3	30
Total	3	30

Ring Nr.	Laenge	Abstand
Randzone	m	cm
17	17	15
Zuleitung	4	30
Total	4	30

Ring Nr.	Laenge	Abstand
Randzone	m	cm
24	24	15
Zuleitung	3	30
Total	3	30

Ring Nr.	Laenge	Abstand
Randzone	m	cm
17	17	15
Zuleitung	4	30
Total	4	30

Ring Nr.	Laenge	Abstand
Randzone	m	cm
24	24	15
Zuleitung	3	30
Total	3	30

Ring Nr.	Laenge	Abstand
Randzone	m	cm
17	17	15
Zuleitung	4	30
Total	4	30